FICHA TÉCNICA

GAFA OCULAR
MOD. "X1 PLUS"

STEELPRO SAFETY®

2188GIA

GAFA Mod. "X1 PLUS".
Gafa Integral ocular claro antiempañante para riesgos mecánicos.

DESCRIPCIÓN:

Gafa Integral estructura de PVC y ocular de policarbonato para riesgos mecánicos (proyecciones, gotas de liquidos -3-, polvo grueso -4- y salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes -9-).

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- ☑ Protección contra gotas de líquidos (campo de uso 3).
- ☑ Alta calidad óptica, clase óptica 1
- ☑ Ocular transparente y anti empañamiento certificado (N).
- ☑ Gafas de protección integral ajustables mediante cinta elástica.
- ☑ Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.
- ☑ Impacto de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía (BT).
- ☑ Válvulas de ventilación para reducir condensación y empañamiento.
- ☑ Compatible con la mayoría de gafas graduadas.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ☑ Estructura: PVC
- ☑ Ocular: Policarbonato
- ☑ Orificios de ventilación: Policarbonato.
- ☑ Cinta: Poliamida.

MARCADO:

Certificado y ensayado por BSI Gropu The Netherlands B.V., registered in the Netherlands under number 33264284, at John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands. A member of BSI Group of Companies (Organismo Notificado nº 2797), según la norma EN166.

MONTURA: M EN166 3 4 9 BT CE	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	3	Campo de uso (proyecciones de gotas de líquidos).
	4	Campo de uso (polvo grueso).
	9	Campo de uso (salpicaduras de metales fundidos y sólidos calientes).
	BT	Resistencia mecánica: impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía.
	CE	Marcado CE.

OCULAR: M 1BT N CE	M	Fabricante (Marca).
	1	Clase Óptica
	BT	Resistencia mecánica: impactos de partículas a gran velocidad y a temperaturas extremas de media energía.
	N	Antiempañante.
	CE	Marcado CE.

MARCADO CE: EPI, Categoría II.

EMBALAJE:

- ☑ 20 ud / bolsa (unidad mínima de venta).
- ☑ 60 ud / cajón.

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Agricultura
- ☑ Industria y talleres de automóviles
- ☑ Fabricación en general
- ☑ Construcción
- ☑ Industria química y mantenimiento
- ☑ Pintura y decoración

CE EN 166

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL