# Optifit

Honeywell

## Marcados y referencias

1715001 Talla S
1715011 Talla M
1715021 Talla L

## Características

Protección general contra las partículas y los gases tóxicos. La máscara completa debe utilizarse cada vez que la concentración de tóxicos no permite utilizar una media máscara. La máscara completa debe utilizarse con filtros certificados según la norma EN141 ó EN143 de clase 1, 2 ó 3.
SÓLO PUEDEN UTILIZARSE EN LUGARES SUFICIENTEMENTE VENTILADOS CUYA ATMÓSFERA CONTENGA AL MENOS UN 17 % DE OXÍGENO EN VOLUMEN
- ocular completo: gran campo visual que asegura una excelente visibilidad lateral y hacia abajo
- ocular de policarbonato
- falda de silicona que asegura ligereza, excelente resistencia al envejecimiento y buena compatibilidad facial
- 3 tamaños con alto coeficiente de adaptabilidad a las caras

## Informaciones

**Peso**: 570 gramos
**Normas**: EN136 (Class2). Conexión filtro según EN148-1 (40mm DIN thread).
**Factor de protección**
OPTIFIT + P3 : NPF 1000
OPTIFIT + gas cannister : NPF 2000
OPTIFIT + combined gas P3 : NPF 1000
**Organismo certificador**: 0070-003-079-01-02-0009 - Ext. 01-10-03

**Aplicación:** Puede ser usado con filtros RD40, y los sitemas Compact Air