


ETIQUETA Y MARCADO

Para poder dar el tratamiento de conservación adecuado, debes tener en cuenta los símbolos del etiquetado de la prenda:

**MARCA CE,
NORMATIVA Y
SÍMBOLO RIESGO**

TALLA

**SIMBOLOGÍA
CUIDADO DE LA
PRENDA**




www.recio.es

65% POLIÉSTER
35% ALGODÓN
245 GRMS

EN ISO 13688:2013
EN20471 **MOD. 1PA722**

-XX-

RECIO, S.L.
Cno. Hormigueras, 124
28031 MADRID
CIF: B-13007414
NRI: 28.109154



FABRICADO EN ESPAÑA

LOGOTIPO

**COMPOSICIÓN
TEXTIL**

MODELO

DATOS FABRICANTE

Si precisas mayor información consulte el folleto informativo de la prenda:

RECIO, S.L.

Camino de Hormigueras, 124
28031 MADRID - ESPAÑA
Tel.: +34 913 808 130



RELACIÓN DE MEDIDAS

TALLA	CINTURA (C)	ALTURA (A)
38	72-76	161-164
40	76-80	164-167
42	80-84	167-170
44	84-88	170-173
46	88-92	173-176
48	92-96	176-179
50	96-100	179-182
52	100-104	182-185
54	104-108	185-188
56	108-112	188-191
58	112-116	191-194
60	116-120	194-197

PANTALÓN 1PA062

El EPI tipo pantalón multibolsillos 65% poliéster - 35% algodón ref. 1PA062 está fabricado conforme a los requisitos mínimos indicados en la Directiva del Consejo 89/686/CEE, para su uso básico. Por ello lleva la marca CE en el propio E.P.I. y su objeto es proteger al usuario contra la suciedad (p.e.: grasas sólidas no tóxicas, materias de deshecho no tóxicas, polvo no tóxico), las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales, los riesgos en que se incurra durante las tareas de manipulación de piezas calientes que no expongan al usuario a temperaturas superiores a 50°C, ni choques peligrosos.

Los pequeños choques y vibraciones que no afecten a las partes vitales del cuerpo y que no puedan provocar lesiones irreversibles. Los agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos. Para el correcto almacenaje de cada unidad de este EPI, es conveniente:
Embolsarlo: (X) ()NO
En caja de cartón: ()SI (X)NO
Exigencias mínimas:
• para el diseño: EN ISO 13688 : 2013
• de calidad:
• partículas en suspensión: >0.1 mm
• resist. tracción urdimbre: 1823 N
• resist. tracción trama: 975 N

Instrucciones de lavado: 

El número máximo de lavados recomendados estará en función directa del uso y cuidado del mismo, por lo que puede ser utilizado, sin límite de tiempo, hasta que su estado aconseje lo contrario.

Para el correcto mantenimiento de la prenda es conveniente la comprobación después de cada lavado de la no existencia de daños que puedan perjudicar su capacidad de protección.